

Top Scale

DAS PRODUKT

Universelle und programmierbare Gewichtsanzeige, um den Datenaustausch zwischen der Waage und anderen Geräten zu steuern. Dank ihrer fortschrittlichen Technologie ist TopScale besonders für die Schnittstelle mit äußeren intelligenten Ausrüstungen geeignet.



FUNKTIONEN UND VORTEILE

- **Alle Funktionen der Serie STAD/WIN**
- Standard WiNET™ Port für die Verbindung von ALLEM drahtlosen Zubehör
- **Alle Menüs in der eigenen Sprache und Benutzerschnittstelle mit Funktionstasten**
- Mehrsprachige Steuerung der Benutzernachrichten (heute 24 verfügbare Sprachen)
- Automatisches Anschalten der Zeitschaltuhrkontrolle des Mischens am Ende der Ladung zur besten TMR
- Mit DTM™ kompatibel
- Das Rezept und das Entladesprogramm kann man pro Gesamtgewicht oder pro Anzahl der Stücke einstellen
- Steuerung der Komponenten/Entladestellen (Pen) nach Gewicht, Anzahl der Stücke oder Prozentsatz möglich
- Die Änderung des Gesamtgewichts oder der Anzahl der Stücke kann man vor dem Anfang der Ausführung einstellen, um ein Programm zu haben, das den Bedürfnissen des Tieres immer angepasst ist
- Das tatsächliche Gewicht des TMRs kann man vor der Entladung einstellen, so dass es eine automatische Umverteilung des Gewichts für jedes Pen gibt
- Steuerung der Arbeitssession mit einem Verhältnis zwischen Rezepten und Entladeprogrammen, sowohl um Benutzerfehler zu vermeiden als auch Arbeitszeit und Kosten zu kontrollieren
- Mit IRM™ kompatibel
- Nachvollziehbarkeit der Komponenten (in Erwartung von dinamica generale Patent)

TopScale BIETET AN:

- 100 Rezepte mit je 24 Komponenten
- Auswahl der Komponenten aus einer Liste von 100
- 48 Entladeprogramme mit je 48 Entladestellen (Pen)
- Auswahl der Entladestelle (Pen) aus einer Liste von 64
- Verbindung des Zubehörs
- Man kann TopScale an alle Modelle von Ladezellen anschließen



Direkte oder durch Anschlusskasten Verbindung der Wiegebarren mit der Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbereich (f.s.)	0 – 99.999	Auflösung	1 – 2 – 5 – 10
Genauigkeit	< +/- 0.015% f.s.	Betriebstemperatur	-30 / +65°C (-22 / +150°F) (-45°C / -49°F auf Anfrage)
Speisespannung	9.5 – 32 Vdc	Ausmaß	222 x 213 x 100 mm (8.7 x 8.4 x 4 Zoll)
Gewicht	2500 gr (5.5 Pfunde)	Behälter	Polyamid mit 30% Glasfaser vor Geräusche geschützt
Schutzgrad	IP 68 *	Rote Anzeige / Größe	5 Tasten (7 Segmente) / 40 mm (1.5 Zoll) **
Display	1 / 4 VGA		

* Kompletter Schutz vor Staub und Wasserspritzern, garantierter Schutz in vollständigem Eintauchen in ein Meter Wasser mit Verschlüssen auf den Konnektoren oder mit Kabeln / angeschlossenen Zusatzgeräten.

** Perfekte Sichtbarkeit mit irgendwelcher Witterung (sonnig, bewölkt, regnerisch)

„Wir halten uns das Recht vor, die vorliegende Unterlage ohne vorausgehende Benachrichtigung und ohne Verpflichtungen gegen die gekaufte Produkte zu verändern oder Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. © dinamica generale S.p.A.“